



Lunghezza rullo (mm):	3135
Diametro rullo (mm):	502
Riscaldamento	Elettrico
Produttività oraria (Kg/h)	80
Velocità di stiro (mt/min):	1-9
Voltaggio:	3x400V+N 50Hz
Potenza riscaldamento (Kw):	61,2
Dimensioni macchina (LxPxX - mm):	4027X1026X1678
Peso netto (Kg):	1523
Dimensioni Imballo (LxPxX - mm):	4040X1100X1868
Peso lordo (Kg):	1643

- ☑ Introduzione della biancheria frontale.
- ☑ Possibilità di scegliere in qualsiasi momento il lato d'uscita della biancheria: frontale o posteriore. All'occorrenza la calandra può, quindi, diventare passante.
- ☑ Introduttore automatico per permettere ad un solo operatore di stirare anche i capi di dimensioni più grandi.
- ☑ Bande di introduzione e di stiro in NOMEX, resistenti alle alte temperature.
- ☑ Barra salvamani lungo tutta la lunghezza del rullo.
- ☑ Doppio fungo d'emergenza, uno su ogni spalla, per un arresto rapido della calandra in caso di necessità.
- ☑ Controllo PLC facile e intuitivo nell'uso, permette di salvare fino a 168 diversi programmi di stiratura. Il PLC è dotato di un ampio touch screen dal quale è possibile configurare il tipo di piega, scegliere il lato d'uscita della biancheria, impostare la velocità e la temperatura di stiro.
- ☑ Compensazione automatica della velocità in funzione della temperatura di stiro: quando la temperatura del rullo scende per effetto dell'inserimento di capi umidi, la velocità di stiro viene proporzionalmente ridotta per garantire il mix ottimale dei due parametri e assicurare la stessa qualità di stiro per tutti i capi introdotti.
- ☑ Quando l'introduttore è a riposo, l'operatore può decidere se lavorare su tutta la lunghezza del rullo o su due linee completamente indipendenti.
- ☑ Ampio vassoio con cerata per l'appoggio della biancheria in entrata.
- ☑ Due ampi vassoi a scomparsa, uno frontale e uno posteriore, per la raccolta della biancheria stirata.



N.B. I dati tecnici e le caratteristiche possono essere soggetti a variazioni senza preavviso



Lunghezza rullo (mm):	3135
Diametro rullo (mm):	502
Riscaldamento	Gas
Produttività oraria (Kg/h)	80
Velocità di stiro (mt/min):	1-9
Voltaggio:	3x400V+N 50Hz
Potenza riscaldamento (Kw):	68
Dimensioni macchina (LxPxX - mm):	4027X1026X1678
Peso netto (Kg):	1523
Dimensioni Imballo (LxPxX - mm):	4040X1100X1868
Peso lordo (Kg):	1643

- ☑ Introduzione della biancheria frontale.
- ☑ Possibilità di scegliere in qualsiasi momento il lato d'uscita della biancheria: frontale o posteriore. All'occorrenza la calandra può, quindi, diventare passante.
- ☑ Introduttore automatico per permettere ad un solo operatore di stirare anche i capi di dimensioni più grandi.
- ☑ Bande di introduzione e di stiro in NOMEX, resistenti alle alte temperature.
- ☑ Barra salvamani lungo tutta la lunghezza del rullo.
- ☑ Doppio fungo d'emergenza, uno su ogni spalla, per un arresto rapido della calandra in caso di necessità.
- ☑ Controllo PLC facile e intuitivo nell'uso, permette di salvare fino a 168 diversi programmi di stiratura. Il PLC è dotato di un ampio touch screen dal quale è possibile configurare il tipo di piega, scegliere il lato d'uscita della biancheria, impostare la velocità e la temperatura di stiro.
- ☑ Compensazione automatica della velocità in funzione della temperatura di stiro: quando la temperatura del rullo scende per effetto dell'inserimento di capi umidi, la velocità di stiro viene proporzionalmente ridotta per garantire il mix ottimale dei due parametri e assicurare la stessa qualità di stiro per tutti i capi introdotti.
- ☑ Quando l'introduttore è a riposo, l'operatore può decidere se lavorare su tutta la lunghezza del rullo o su due linee completamente indipendenti.
- ☑ Ampio vassoio con cerata per l'appoggio della biancheria in entrata.
- ☑ Due ampi vassoi a scomparsa, uno frontale e uno posteriore, per la raccolta della biancheria stirata.



N.B. I dati tecnici e le caratteristiche possono essere soggetti a variazioni senza preavviso



Lunghezza rullo (mm):	3135
Diametro rullo (mm):	502
Riscaldamento	Vapore
Produttività oraria (Kg/h)	80
Velocità di stiro (mt/min):	1-9
Voltaggio:	3x400V+N 50Hz
Consumo vapore (Kg / h)	125
Dimensioni macchina (LxPxA - mm):	4027X1026X1678
Peso netto (Kg):	1523
Dimensioni Imballo (LxPXA - mm):	4040X1100X1868
Peso lordo (Kg):	1643

- ☑ Introduzione della biancheria frontale.
- ☑ Possibilità di scegliere in qualsiasi momento il lato d'uscita della biancheria: frontale o posteriore. All'occorrenza la calandra può, quindi, diventare passante.
- ☑ Introduttore automatico per permettere ad un solo operatore di stirare anche i capi di dimensioni più grandi.
- ☑ Bande di introduzione e di stiro in NOMEX, resistenti alle alte temperature.
- ☑ Barra salvamani lungo tutta la lunghezza del rullo.
- ☑ Doppio fungo d'emergenza, uno su ogni spalla, per un arresto rapido della calandra in caso di necessità.
- ☑ Controllo PLC facile e intuitivo nell'uso, permette di salvare fino a 168 diversi programmi di stiratura. Il PLC è dotato di un ampio touch screen dal quale è possibile configurare il tipo di piega, scegliere il lato d'uscita della biancheria, impostare la velocità e la temperatura di stiro.
- ☑ Compensazione automatica della velocità in funzione della temperatura di stiro: quando la temperatura del rullo scende per effetto dell'inserimento di capi umidi, la velocità di stiro viene proporzionalmente ridotta per garantire il mix ottimale dei due parametri e assicurare la stessa qualità di stiro per tutti i capi introdotti.
- ☑ Quando l'introduttore è a riposo, l'operatore può decidere se lavorare su tutta la lunghezza del rullo o su due linee completamente indipendenti.
- ☑ Ampio vassoio con cerata per l'appoggio della biancheria in entrata.
- ☑ Due ampi vassoi a scomparsa, uno frontale e uno posteriore, per la raccolta della biancheria stirata.
- ☑ Rullo certificato PED



N.B. I dati tecnici e le caratteristiche possono essere soggetti a variazioni senza preavviso